

**MOBILOIL FORTE**

MOBIL OIL FORTE è una miscela di oli naturali di pregio, rinforzati con resine per il trattamento e la finitura di ogni superficie in legno grezza. Di notevole durezza, ha un'ottima resistenza all'acqua. Pronto all'uso e di facilissima applicazione è perfetto per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle superfici trattate ad olio. Adatto per legni duri e teneri, e in modo particolare per legni assorbenti o molto porosi. Indicato per la verniciatura di porte, finestre, battiscopa ed altri oggetti di legno.

Solo per interni.

**Caratteristiche chimico - fisiche**

Aspetto:	liquido
Colore:	incolore
Odore:	caratteristico
Diluizione:	Solvoil 04
Consumo:	80-100 ml/m <sup>2</sup>

**Modo d'uso**

Agitare energicamente il contenitore prima del prelievo del prodotto.

Pronto all'uso, su di una superficie opportunamente pulita, libera da polvere grassi ed oli, stendere Mobiloil in modo uniforme con l'ausilio di un pennello o di uno straccio. Eventualmente, soprattutto con legni poco porosi, la prima mano può essere diluita con Solvoil 04. Attesa l'essiccazione dopo 6/8 h (variabili a seconda spessori e temperatura ambiente), carteggiare per una maggior morbidezza superficiale con grana 220/240. La carteggiatura deve essere leggera ma uniforme.

Procedere quindi all'applicazione di una seconda mano. Per ottenere una regolare essiccazione applicare avendo cura di non creare ricoprimenti troppo spessi.

Essiccazione completa dopo 12 h, massima durezza dopo 24 h.

Resa: 10/12 m<sup>2</sup>/L

I mobili impregnati o trattati con MOBIL OIL devono essere periodicamente curati.

Il metodo ottimale di manutenzione prevede l'uso regolare di HOLZWACHS CERA D'API IN PASTA.

**Stoccaggio**

Conservare in luogo fresco e ben ventilato; mantenere chiuso il recipiente quando non è utilizzato.

Conservare lontano da calore, fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di accensione.

Il periodo di magazzinaggio è della durata di 6 mesi dalla data di fabbricazione, nell'imballo originale.

**Imballo**

Il prodotto viene confezionato in taniche da 500ml., Lt 1, Lt 5, L 15 e 750 mL solo per Coloroil System.

**Ulteriori informazioni**

Segatura di legno, panni di cotone, carta e prodotti simili imbevuti di prodotto liquido, e lasciati in tali condizioni, possono causare fenomeni di autocombustione. Fare pertanto attenzione, nel caso di tali materiali per la pulizia o per quant'altro, di favorire una buona ventilazione per permettere la rapida essiccazione del prodotto o di bagnarli con acqua prima dello smaltimento. Prodotto ad uso professionale.

Le nostre schede tecniche sono redatte in base a risultati medi di nostre prove. Tuttavia i nostri consigli tecnici sono dati in buona fede ma senza garanzia. Infatti diversi supporti, condizioni d'applicazione, impianti, diluizioni sono parte integrante del risultato finale e spesso al di là di ogni controllo. L'utilizzatore deve provare i prodotti forniti per verificare se adatti alle sue necessità. Da parte nostra si garantisce la continuità delle caratteristiche chimico fisiche.